



Пистолет со счетчиком 0-30 л/мин с жесткой трубкой
с жесткой трубкой

Номер артикула: 19 698 950
Код товара: 4048358427694
Группа скидок: D

Технические данные

Резьба: G 1/2" вн.
Номинальная ширина: Ду 12
Принцип измерения: овальные колеса
Типичные среды: Моторные масла SAE 5 до 50, трансмиссионные масла SAE 80 до 240

Производительность (л/мин): 0 - 30
Вязкость (мПа-с): 8 - 5000
Номинальное давление (атм.): 70
Рабочее давление (атм.): мин. 0,30
Диапазон температур (°C): -10 / +50
Точность измерения (%): ± 0,5%
Повторяемость: ± 0,3
Разрешение: 0,002
Импульсы (импульсы/л): 216
Исполнение: Не поверяем (NEF)
Материал корпуса: Алюминий, литой
Табло: цифровой, три знака до и два после запятой
Высота цифр: 8
Тип батареи: LR1 1,5 V
Срок службы батареи: Прим. 2 года при работе прим. 0,5 часа в день (20 °C)

Спецификация

- Каплеотсекатель, автоматический
- Изогнутая сливная трубка (19741)
- Шатун (19 616)
- Вентиль

Особенности

- Корпус включая отсек для электроники из литого алюминия, приливы не обработаны
- Шокозащищенная электроника
- Легко считываемое большое табло с 5 позициями
- Возможность сброса показаний
- Резиновый буфер обеспечивает защиту от толчков в жестких условиях эксплуатации
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 590 x 120 x 155
Вес с упаковкой (кг): 1,82
Количество в упаковке: 1.0