



MOBIFIX 35 л/мин
12 В - кабель с клеммами

Номер артикула: 23 012
Код товара: 4048358230126
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м): 3
Резьба со стороны забора: G 3/4" i, mit Adapter auf G 1" a
Резьба со стороны подачи: G 3/4" i, mit Adapter auf G 1" a

Гидравлические данные

Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий

Производительность при свободном протекании (л/мин): 35

Высота всасывания (м): 3

Давление подачи (атм): 1,6

Среда перекачки: Газойль и дизельное топливо

Данные двигателя

Напряжение (В): 12 В пост. тока

Потребление тока (А): 18

Мощность (кВт): 0,22

Предохранитель: 25 А предохранитель

Время включения (мин): Длительная работа

Вращающий момент (нм): 0,38

Число оборотов (об/мин): 3300

Конструктив: IMB 5

Тип защиты: IP 54

Материалы частей, контактирующих со средой

Прокладки: Резина 70

Корпус насоса: AISi 12 (устойчив к морской воде)

Статор: Чугун 25

Крыло: Полиэтилен 30

Допуск шибер-корпус насоса

(мм): ± 0,025

Размеры насоса ДхШхВ (мм): 200 x 150 x 150

Вес (кг): 3,5

Спецификация

- Шиберный насос со встроенным байпасом
- Выключатель
- Предохранитель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Возможен монтаж счетчика NUMERIX³, трехзначного (23 193)

Примечания

- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
- Пара материалов крыльчатка-статор гарантирует стабильность формы крыльчатки до 200 ° C
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы
- Насос можно использовать как мобильный или стационарный

- Для всех областей применения, в которых имеется возможность питания только от аккумулятора, например на стройплощадке, в сельском хозяйстве, на катерах и т.д.

Упаковка	
Размер ДхШхВ (мм):	300 x 170 x 160
Вес (кг):	3,75
Количество в упаковке:	1.0