



Комплект FZP 60 л/мин-220 В
автоматический пистолет-шланг 4 м

Номер артикула: 23 510 082
Код товара:

Технические данные

Длина кабеля (м):	2
Резьба со стороны забора:	G 1" вн.
Резьба со стороны подачи:	G 1" вн.
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин):	60
Давление подачи до (атм):	1,8
Высота всасывания (м):	5
Перекачиваемые среды:	Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя	
Класс изоляции:	F
Максимально допустимая температура (°C):	155
Напряжение (В):	230
Частота (Гц):	50
Потребление тока (А):	3
Мощность (кВт):	0,6
Термозащита:	самосбрасывающийся
Время включения (мин):	Рассчитан на длительную непрерывную работу
Вращающий момент (нм):	1,27
Число оборотов (об/мин):	2800
Конструктив:	IMB 3
Тип защиты:	IP 54
Материалы частей, контактирующих со средой	
Прокладки:	FKM (Витон®)
Корпус насоса:	AISI 12 (устойчив к морской воде)
Статор:	1.4301
Крыло:	POM
Размеры, ДхШхВ (мм):	280 x 115 x 170
Вес (кг):	13,36

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Резьба для бочки G 2" нар, G 1" нар. (19 524)
- Шиберный насос со всторенным байпасом (23 430)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Заборный шланг, 1,6 м, Ду 25, G 1" нар., G 1" вн. (23 156)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Универсальный держатель пистолета (23 174)

Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия

- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 5 м
- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	505 x 410 x 315
Вес с упаковкой (кг):	14,26
Количество в упаковке:	1.0