



Комплект FZP 60 л/мин-220 В
EUS-GPM-IPG-DMS-F-ZVAD-4 м

Номер артикула: 23 510 961
Код товара: 4048358707550

Технические данные

Длина кабеля (м):	2
Резьба со стороны забора:	G 1" вн.
Резьба со стороны подачи:	G 1" вн.
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин):	60
Давление подачи до (атм):	1,8
Высота всасывания (м):	5
Перекачиваемые среды:	Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя	
Класс изоляции:	F
Максимально допустимая температура (°C):	155
Напряжение (В):	230
Частота (Гц):	50
Потребление тока (А):	3
Мощность (кВт):	0,6
Термозащита:	самосбрасывающийся
Время включения (мин):	Рассчитан на длительную непрерывную работу
Вращающий момент (нм):	1,27
Число оборотов (об/мин):	2800
Конструктив:	IMB 3
Тип защиты:	IP 54
Материалы частей, контактирующих со средой	
Прокладки:	FKM (Витон®)
Корпус насоса:	AlSi 12 (устойчив к морской воде)
Ротор:	GG 25
Крыло:	POM

Спецификация

- Шиберный насос со встроеным байпасом (23 430)
- Включение и выключение при изъятии раздаточного пистолета
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Счетчик/импульсный датчик, цифровой (23 820)
- Система управления раздачей дизтоплива (DMS) (23 499)
- Сменный фильтр дизельного топлива, 30 µ (23 209)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Необходим заборный шланг в зависимости от монтажа:
 - 1,6 м (23 156)
 - 2,0 м (23 158 959)
 - 4,0 м (23 155 950)
 - 6,0 м (23 155 956)
- упакован в коробку

Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы

- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 5 м
- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
- Сменный фильтр дизтоплива задерживает частички свыше 30 μm и абсорбирует содержащуюся в дизтопливе воду в объеме до 130 мл
- в алюминиевом корпусе, поверхность покрыта
- Собранный на монтажной плате для установки на стене или резервуаре
- Красивый корпус

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0