



## Комплект FZP 100 л/мин-220 В EUS-GPM-IPG-DMS-F-ZVAD-6 м

Номер артикула: 23 511 960  
Код товара: 4048358707567

### Технические данные

Длина кабеля (м):	2
Резьба со стороны забора:	G 1" вн.
Резьба со стороны подачи:	G 1" вн.
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин):	100
Давление подачи до (атм):	2,2
Высота всасывания (м):	5
Перекачиваемые среды:	Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя	
Класс изоляции:	F
Максимально допустимая температура (°C):	155
Напряжение (В):	230
Частота (Гц):	50
Потребление тока (А):	5,7
Мощность (кВт):	1,2
Термозащита:	самосбрасывающийся
Время включения (мин):	Рассчитан на длительную непрерывную работу
Вращающий момент (нм):	4,1
Число оборотов (об/мин):	1400
Конструктив:	IMB 3
Тип защиты:	IP 54
Материалы частей, контактирующих со средой	
Прокладки:	FKM (Витон®)
Корпус насоса:	AlSi 12 (устойчив к морской воде)
Ротор:	GG 25
Крыло:	POM

### Спецификация

- Шиберный насос со встроеным байпасом (23 433)
- Включение и выключение при изъятии раздаточного пистолета
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Счетчик/импульсный датчик, цифровой (23 820)
- Система управления раздачей дизтоплива (DMS) (23 499)
- Сменный фильтр дизельного топлива, 30 μ (23 209)
- Автоматический раздаточный пистолет (23 178) с шатуном
- Раздаточный шланг, 6 м, Ду 25, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 956)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Необходим заборный шланг в зависимости от монтажа:
  - 1,6 м (23 156)
  - 2,0 м (23 158 959)
  - 4,0 м (23 155 950)
  - 6,0 м (23 155 956)
- упакован в коробку

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы

- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 5 м
- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
- в алюминиевом корпусе, поверхность покрыта
- Собранный на монтажной плате для установки на стене или резервуаре
- Красивый корпус

**Упаковка**

Количество в упаковке: 1.0