



ROTAxx 60 л/мин-220 В

50 Гц-EUS-ZVPP-EBZM-4 м

Номер артикула: 23 932
Код товара: 4103810239328

Технические данные

| | |
|--|--|
| Длина кабеля (м): | 2 |
| Резьба со стороны забора: | G 1" вн. |
| Резьба со стороны подачи: | G 1" вн. |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса: | Шиберный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин): | 60 |
| Давление подачи до (атм): | 1,8 |
| Высота всасывания (м): | 5 |
| Перекачиваемые среды: | Газойль и дизельное топливо |
| Данные двигателя | |
| Класс изоляции: | F |
| Максимально допустимая температура (°C): | 155 |
| Напряжение (В): | 230 |
| Частота (Гц): | 50 |
| Потребление тока (А): | 3 |
| Мощность (кВт): | 0,6 |
| Термозащита: | самосбрасывающийся |
| Время включения (мин): | Рассчитан на длительную непрерывную работу |
| Вращающий момент (нм): | 1,27 |
| Число оборотов (об/мин): | 2800 |
| Конструктив: | IMB 3 |
| Тип защиты: | IP 54 |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Прокладки: | FKM (Витон®) |
| Корпус насоса: | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
| Статор: | 1.4301 |
| Крыло: | POM |
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 280 x 115 x 170 |

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Резьба для бочки G 2" нар, G 1" нар. (19 524)
- Шиберный насос со встроенным байпасом
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Сито предотвращает попадание грязи в насос
- Раздаточный пистолет из полипропилена (23 161)
- Счетчик NUMERlxx³, трехзначный (23 192)
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Заборный шланг, 1,6 м, Ду 25, G 1" нар., G 1" вн. (23 156)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Высококачественная упаковка

Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию

- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 5 м
- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

Упаковка

| | |
|------------------------|-----------------|
| Размеры, ДхШхВ (мм): | 350 x 350 x 300 |
| Вес с упаковкой (кг): | 14,9 |
| Количество в упаковке: | 1.0 |