



Заправочная станция 1500л-60л EBZM-F

Номер артикула: 26 710
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резервуар: Fuelstation
Издание: ares®
Емкость резервуара (л): 1500
Материал резервуара: PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Farbe Außentank: черный RAL 9005
Farbe Innentank: белая
Farbe Tür: зеленый, RAL 6025
Abnehmbarer Topdeckel am Außentank, LxB (mm): 800
Mannloch im Innentank, Durchmesser (mm): 565
Abmessungen Zugangstür, BxH (mm): 730 x 1530
Befestigungspunkte: über Inserts
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 56
Давление подачи (атм): 1,8
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 2,4
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения: Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Размеры ДхШхВ (мм): 1720 x 1240 x 2400
Вес (кг): 280

Спецификация

- Двухстенный резервуар (45 503 155)
- Wandstärke der Tanks bis 7 mm
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Befüllleitung G2" mit Rückschlagventil, Kugelhahn und Tankwagenkupplung (23 240)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150)
- Elektronische Anzeige (in %) mittels Ultraschallsensor und Leckagekontrolle (19 025 395)
- Mechanische Überfüllsicherung (19 400)
- Grenzwertgeber mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.17-182 (19 401)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Abschließbare Tür mittels zwei Schlössern
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass auf Montageplatte montiert (23 100)
- Выключатель

- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Mechanischer Dieselmesszähler, dreistellig (23 192)
- Wasser- und Partikelfilter, 30 µm (23 209)
- Раздаточный шланг 6 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 958)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)

Примечания

- PE Compound
- UV-stabil, Grade 6
- Hochwertige Scharniere, zweidimensional verstellbar, für die Zugangstür
- Alle Befestigungspunkte mittels Messinginserts
- Zweifach gesicherte Zugangstür
- Unten liegender Füllstutzen mit verschließbarem Rückschlagventil
- Mechanische und elektrische Überfüllsicherungen
- Füllstandsanzeige in % mittels Ultraschall
- Mit Stapler und über Kranösen transportierbar
- Innerer Tank mit äußerem Tank formschlüssig verbunden, kein Taumeleffekt
- Mannloch ermöglicht freien Zugang zum inneren Tank

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм):	1720 x 1240 x 2400
Вес (кг):	280
Количество в упаковке:	1.0