



### Заправочная станция 1500л-100л EZM-F

Номер артикула: 26 720  
Код товара:  
Группа скидок: D

#### Технические данные

Резервуар: Fuelstation  
Издание: ares®  
Емкость резервуара (л): 1500  
Материал резервуара: PE-LLD Lupolen 4021 K RM  
Farbe Außentank: черный RAL 9005  
Farbe Innentank: белая  
Farbe Tür: зеленый, RAL 6025  
Abnehmbarer Topdeckel am Außentank, LxB (mm): 800  
Mannloch im Innentank, Durchmesser (mm): 565  
Abmessungen Zugangstür, BxH (mm): 730 x 1530  
Befestigungspunkte: über Inserts  
Насос  
Издание: FMT Swiss AG  
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий  
Производительность при свободном протекании (л/мин): 90  
Давление подачи (атм): 2,5  
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо  
Данные двигателя  
Напряжение (В): 230  
Частота (Гц): 50  
Потребление тока (А): 3,2  
Термозащита: самосбрасывающийся  
Время включения: Длительная работа  
Тип защиты: IP 54  
Размеры ДхШхВ (мм): 1720 x 1240 x 2400  
Вес (кг): 290

#### Спецификация

- Wandstärke der Tanks bis 7 mm
- Устойчив к ультрафиолету и диффузии
- Befüllleitung G2" mit Rückschlagventil, Kugelhahn und Tankwagenkupplung (23 240)
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 150)
- Elektronische Anzeige (in %) mittels Ultraschallsensor und Leckagekontrolle (19 025 395)
- Mechanische Überfüllsicherung (19 400)
- Grenzwertgeber mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.17-182 (19 401)
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Abschließbare Tür mittels zwei Schlössern
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass auf Montageplatte montiert (23 100)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая

- Wasser- und Partikelfilter, 30 µm (23 209)
- Mechanischer Dieselmesszähler, dreistellig (23 192)
- Двухстенный резервуар (45 503 155)
- Раздаточный шланг 6 м, Ду 25, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 856)
- Автоматический раздаточный пистолет (23 178) с шатуном

#### Примечания

- PE Compound
- UV-stabil, Grade 6
- Hochwertige Scharniere, zweidimensional verstellbar, für die Zugangstür
- Alle Befestigungspunkte mittels Messinginserts
- Zweifach gesicherte Zugangstür
- Unten liegender Füllstutzen mit verschließbarem Rückschlagventil
- Mechanische und elektrische Überfüllsicherungen
- Füllstandsanzeige in % mittels Ultraschall
- Mit Stapler und über Kranösen transportierbar
- Innerer Tank mit äußerem Tank formschlüssig verbunden, kein Taumeleffekt
- Mannloch ermöglicht freien Zugang zum inneren Tank

#### Упаковка

Размер ДхШхВ (мм):	1720 x 1240 x 2400
Вес (кг):	290
Количество в упаковке:	1.0