

Сравнительные характеристики подкатных домкратов KraftWell

ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ KRWFJ3

KRAFT WELL®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Подкатной гидравлический домкрат с педалью быстрого подъема. Клиренс 133 мм позволяет поднимать легковые автомобили и внедорожники.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг	3000
Подъем от, мм	133
Подъем до, мм	505
Вес, кг	38

ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ KRWFJ3.5

KRAFT WELL®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Подкатной гидравлический домкрат с двухштоковым механизмом подъема. Низкий клиренс 100 мм позволяет поднимать спортивные и легковые автомобили, а также внедорожники.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг	3500
Подъем от, мм	100
Подъем до, мм	533
Вес, кг	48

Сравнительные характеристики подкатных домкратов KraftWell

ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ KRWFJ3D

KRAFT WELL®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Подкатной гидравлический домкрат с двухштоковым механизмом подъема. Клиренс 133 мм позволяет поднимать спортивные и легковые автомобили, а также внедорожники.

KRWFJ3D



ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ KRWFJ3L

KRAFT WELL®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Подкатной гидравлический домкрат с двухштоковым механизмом подъема. Супер низкий клиренс 75 мм позволяет поднимать спортивные и легковые автомобили, а также внедорожники.

KRWFJ3L



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг	3000
Подъем от, мм	133
Подъем до, мм	465
Вес, кг	30,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг	3500
Подъем от, мм	75
Подъем до, мм	505
Вес, кг	31,4