

Счетчики масел типа MGE-40, -50, 100, 150



Счетчики с овальными шестернями типа MGE предназначены для учета расхода вязких PH-нейтральных жидкостей, таких как масла, глицерин и т.п.

Технические характеристики:

- расход: см. таблицу,
- максимальное давление: 50 атм (на разрыв до 80 атм),
- цена деления 0,01 л,
- максимальная вязкость: до 2300 сСт (SAE 140),
- рабочая температура: от -5С до +60С,
- электронное табло с 5-ю цифрами,
- показывает разовый обнуляемый расход и общий суммарный необнуляемый,
- точность: +/- 0,5%,
- имеет возможность калибровки,
- калибровочный коэффициент и суммарное значение перекаченного топлива сохраняется в памяти даже при выключении питания (энергонезависимая память).

Модель	Подача, л/мин (min-mid- max)	Напор, м.в.ст. (max-mid- min)	Вход	Выход	Размеры	Масса, в кг
Счетчик MGE-40	2,0-40,0	80	1/2"	1/2"	100x125x100	0,65
Счетчик MGE-50	4,0-50,0	80	3/4"	3/4"	153x90x155	2,25
Счетчик MGE-100	7,0-100,0	80	1"	1"	147x90x194	2,95
Счетчик MGE-150 1"	10,0-150,0	80	1"	1"	116x104x170	4,9
Счетчик MGE-40	2,0-40,0	80	1/2"	1/2"	100x125x100	0,65
Счетчик MGE-50	4,0-50,0	80	3/4"	3/4"	153x90x155	2,25
Счетчик MGE-100	7,0-100,0	80	1"	1"	147x90x194	2,95
Счетчик MGE-150 1"	10,0-150,0	80	1"	1"	116x104x170	4,9