



Счетчик 0-30 л/мин с дисплеем

Номер артикула:	19 698 956
Код товара:	
Группа скидок:	D

Технические данные

Резьба 1:	G 1/2" вн.
Резьба 2:	G 1/2" вн.
Номинальная ширина:	Ду 12
Принцип измерения:	овальные колеса
Типичные среды:	Моторные масла SAE 5 до 50, трансмиссионные масла SAE 80 до 240
Производительность (л/мин):	0 - 30
Вязкость (мПа·с):	8 - 5000
Номинальное давление (атм.):	70
Рабочее давление (атм.):	мин. 0,30
Диапазон температур (°C):	-10 / +50
Точность измерения (%):	± 0,5
Повторяемость:	± 0,3
Разрешение:	0,002
Импульсы (импульсы/л):	216
Материал корпуса:	Алюминий, литой
Табло:	цифровой, три знака до и два после запятой
Высота цифр (мм):	8
Тип батареи:	LR1 1,5 V
Срок службы батареи:	2200 часов, соответствует прим. 3.960.000 литров масла
Размеры, ДхШхВ (мм):	100 x 100 x 70
Вес (кг):	0,705

Спецификация

- В качестве опции можно применить счетчик со внешним электропитанием 6 - 24 В пост. тока
- Импульсный датчик подает импульсы по беспотенциальным контактам с темпом 5x10 в 8 степени, в зависимости от нагрузки. Нагрузка на контакты 10 Вт, 120 ВА

Особенности

- Корпус включая отсек для электроники из литого алюминия, приливы не обработаны
- Шокозащищенная электроника
- Легко считываемое большое табло с 5 позициями
- Возможность сброса показаний
- Точность измерения можно настроить с помощью коэффициента калибровки в зависимости от вязкости.
- Выставляемые пользователем единицы измерения: литр, галлон, пинта, кварта

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	160 x 180 x 160
Вес с упаковкой (кг):	0,8
Упаковочная единица:	1,0