



Импульсный датчик FMS

0 до 60 л

Номер артикула: 23 067
 Код товара: 4048358230676
 Группа скидок: D

Технические данные

Резьба 1:	G 1" вн.
Резьба 2:	G 1" вн.
Номинальная ширина:	Ду 25
Принцип измерения:	овальные колеса
Типичные среды:	Моторные масла, дизтопливо
Производительность (л/мин):	6 - 60
Вязкость (мПа·с):	2 - 2000
Номинальное давление (атм.):	70
Рабочее давление мин. (атм.):	0,30
Пиковое давление (атм.):	140
Температура при хранении (°C):	-20 - +70
Влажность при хранении:	95
Рабочая температура (°C):	-10 - +50
Точность измерения (%):	± 0,5
Повторяемость:	± 0,3
Разрешение:	0,01
Импульсы (импульсы/л):	100
Падение давления:	0,30 атм/DTE 25
Материал корпуса:	Алюминий
Размеры, ДхШхВ (мм):	160 x 90 x 84
Вес (кг):	1,7

Спецификация

- Не поверяем (NEF)
- с кабелем для датчика, М 8, 4-полюсный, 10 м / 32,8 фута

Особенности

- Из-за большого перепада вязкости рапсола при низких температурах необходимо при работе следить за достаточной текучестью среды

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	180 x 160 x 150
Вес (кг):	2,1
Упаковочная единица:	1,0