



### PREMAxx 38 л/мин-10 галлонов в минуту

12 В пост. тока-ABK-ZVAD-4 м

**Номер артикула:** 23 717  
**Код товара:** 4103810237171  
**Группа скидок:** D

#### Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6  
Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку  
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий  
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 38 / 10  
Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2  
Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2  
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо  
**Данные двигателя**  
Напряжение (В): 12 В пост. тока  
Потребление тока (А): 14  
Мощность (кВт): 0,18  
Термозащита: самосбрасывающийся  
Время включения (мин): 30  
Число оборотов при сопротивлении 0,5 атм. (об./мин): 7500  
Конструктив: IMB5  
Тип защиты: IP 44  
Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид  
Размеры насоса ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8  
Вес с принадлежностями (кг) / (фунт): 5,52 / 12,2

#### Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 710)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м / 13,1 ft, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 144)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Заборный шланг, 1,6 м / 5,2 ft с металлическим ситом
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Высококачественная упаковка

#### Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

#### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 400 x 400 x 220 / 15,7 x 15,7 x 8,7  
Вес (кг) / (фунт): 6,26 / 13,8  
Количество в упаковке: 1.0