

mobiFITT-125 I
ZVABD-24 V-35 l/min-EBZD

Номер артикула: 26 456
Код товара: 4250979600299
Группа скидок: D



Технические данные

Емкость резервуара (л): 125
Материал резервуара: LLDPE
UN-допуск: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/
Насос
Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м): 3
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
Давление подачи до (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 13
Предохранитель: 25 А предохранитель
Время включения (мин): Длительная работа
Тип защиты: IP 54
Встроенный счетчик, цифровой
Диапазон температур (°C): -10 +60
Табло: 4-значный, с 2-мя знаками после запятой
Размеры, ДхШхВ (мм): 1000 x 654 x 387

Спецификация

- Одностенный резервуар (45 480)
- перемещаем под нагрузкой
- Универсальные крепежные пластины для монтажных рымов (89 829)
- Устойчив к диффузии
- Устойчив к ультрафиолету
- Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
- Указатель уровня (82 600)
- Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
- Обратный клапан с фильтром (19 890)
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
- Закрываемая крышка
- Шиберный насос со всторенным байпасом (23 012 824)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Счетчик, цифровой (23 287)

Примечания

- Насос предназначен для длительного использования
- Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
- Гарантия производителя на резервуар 5 лет с момента поставки и гарантия 2 года на установленные на резервуаре приборы и комплектующие
- Хранение бензина в емкости запрещено
- Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри каждые 5 лет
- ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiFITT и насосные системы FMT®

- UN-допуск
- Производство контролируется TÜV

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	1000 x 654 x 387
Вес с упаковкой (кг):	33,5
Количество в упаковке:	1.0